

FIȘĂ TEHNICĂ

- STICKY DILUANT UNIVERSAL 509 -

1. Descriere produs

STICKY DILUANT UNIVERSAL 509 este un amestec omogen de solvenți organici.

2. Domeniul de utilizare

Degresarea suprafețelor metalice înainte de vopsire.

Diluarea lacurilor, grundurilor, vopselelor și emailurilor alchidice cu uscare la aer.

Curățarea echipamentelor de lucru și a urmelor nedorite.

3. Caracteristici principale:

- asigură uscarea optimă a peliculei de vopsea;
- menține luciul vopselei pe care o diluează;
- aducerea produselor de acoperire la vâscozitatea necesară, specifică metodei de aplicare;
- are compatibilitate excelentă cu produsele pe bază de rășini alchidice.

4. Caracteristici tehnice:

| NR. CRT | CARACTERISTICA | CONDIȚII DE ADMISIBILITATE | METODA DE INCERCARE |
|---------|--|--|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aspect | lichid limpede, omogen | VIZUAL |
| 2. | Densitatea la 23±0,5°C, g/cm ³ | 0,70 - 0,80 | SR EN ISO 2811-1:2016 |
| 3. | Distilare <ul style="list-style-type: none">▪ interval distilare, °C▪ volum distilat, % min | 80- 230 99,5 | SR EN ISO 3405:2003 |
| 4. | Indice de aciditate cm ³ sol 0,1 N KOH/100 cm ³ , max | max. 3 | SR EN ISO 3251:2008 |
| 5. | Volatilitatea relativă față de eter etilic, % | max. 50 | SR EN ISO 3251:2008 |
| 6. | Miscibilitate cu produsele alchidice caruia este destinat în raport cu 1% vol | amestec omogen, fără sedimente sau stratificări | - |
| 7. | Reacție la foc, clasă | F | - |

5. Mod de utilizare

Înainte de începerea operației de amestecare se verifică dacă diluantul este compatibil cu produsul ce urmează a fi diluat.

Atenție! Se recomandă efectuarea unei teste de compatibilitate cu produsul ce urmează a fi diluat, folosind o cantitate mică de produs.

Diluantul se adaugă în momentul folosirii produsului ce necesită diluarea, în proporția indicată în fișa tehnică a produsului respectiv. După adăugare se recomandă omogenizarea amestecului.

6. Consum estimat

Diluția se va face în raporturile indicate în instrucțiunile de utilizare a produsului ce urmează a fi diluat, până la atingerea vâscozității optime de lucru.



Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sarcom.ro, e-mail: office@sarcom.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547



7. Ambalare, transport si depozitare

Ambalarea se realizează în: - ambalaje PET 0.5 l și 0,9 l
- bidoane metalice 25 l

Depozitarea: produsului se face în spații uscate, aerisite, acoperite, fără radiații solare sau alte surse de căldură și aprindere, la temperaturi sub 30° C.

Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanțelor inflamabile și nocive.

8. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricației, în ambalajul original închis ermetic, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

9. Reglementari legale

Natura riscurilor și recomandări de prudență:

Stingerea incendiilor: spuma, nisip, praf CO₂.

Agenti de stingere interzisi: apa (jet compact, jet pulverizat).

Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicând cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitară. Se interzice: utilizarea echipamentelor electrice și uneltelor neconforme normelor referitoare la medii cu risc de explozie; prezenta oricărui surse de foc deschis (scanteie, flacăra, fumat); contactul prelungit sau frecvent cu pielea și mucoasele; inhalarea prelungită sau frecventă a vaporilor. Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și se vor respecta normele de igiena muncii. Se va asigura o ventilație și sisteme de stingere a incendiilor eficiente, în cursul operațiilor de utilizare. Dacă produsul este utilizat în spații închise este obligatorie asigurarea unei circulații continue, adecvate, de aer proaspăt în cursul aplicării și uscării

Deșuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșuri și se tratează conform legislației în vigoare.

După golire ambalajele rețin vapori de diluant și în consecință sunt periculoase în ceea ce privește riscul de incendiu, explozie și nocivitate.

Fisa cu date de securitate a produsului disponibilă la cerere.

Nota: Toate aceste date au caracter general privind performanțele de utilizare a produsului, de aceea se recomandă testarea produsului în condițiile propriei tehnologii de aplicare.

Lucrul cu personal nespecializat, pregătirea necorespunzătoare a suprafeței, utilizarea uneltelor de aplicare neadecvate sau aplicarea în alte condiții decât cele recomandate nu implică responsabilitatea producătorului.

Pentru lamuriri suplimentare va recomandăm să consultați producătorul.