

EVOLOR SRL, Comuna Mihăești, Sat Buleta, Str. Depozitelor Nr. 5, jud. Vâlcea,
CIF RO4701754, Nr. Reg. Com. J38/999/1993, Capital Social 103.560 RON
www.sticky.ro, e-mail: office@sticky.ro
Banca Transilvania Suc. Vâlcea Cont nr. RO89BTRLRONCRT0277274301
Tel./Fax: 0250 772 562 / 0250 772 547

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 130/ 29.05.2024

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Vopsea acrilică STICKY TEHNIC BETON PROTECT

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții : numărul lotului este înscris pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: pentru protecția și finisarea suprafețelor din beton (pavaje din beton, bordure, platforme betonate, hale industriale, parcuri) sape minerale (ateliere, subsoluri, terase), tigle din beton neglazurat, la interiorul și exteriorul construcțiilor.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

EVOLOR S.R.L.

Sat Buleta, Comuna Mihaesti, Strada Depozitelor nr. 5, jud. Valcea,

Tel: 0250 772562, e-mail: office@evolor.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1666-2024

7. Performanța produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspect pelicula	vizual	neteda, mata	
Densitate	SR EN ISO 2811-1:2016	1,30 – 1,50 g/cm ³	1,39 g/cm ³
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN 3251:2019	Min. 70%	73,81 %
Încercarea la uscare aparentă completă	SR EN ISO 9117:2012	4 ore	4 ore
Permeabilitatea la apă lichidă	SR EN 1062-3:2008	<0,1 Kg/m ² h ^{0,5}	0,008 Kg/m ² h ^{0,5}
Aderența măsurată prin tracțiune directă	SR EN 1542:2002	≥2 N/mm ²	3,02 N/mm ²
Încercarea la caroiaj -Suport beton (grila 2mm)	SR EN ISO 2409:2020	-	Clasificare 0
Rezistența la îndoire pe dom cilindric	SR EN ISO 1519-2011	-	Ø 2 mm
Rezistența la căderea unei mase (1000g) (suport metal)	SR EN ISO 6272-1:2012	-	100 cm fără deteriorări ale peliculei
Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată		

8. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC EVOLOR SRL
MIHAESTI – VALCEA
29.05.2024

DIRECTOR CENTRUL DE DEZVOLTARE
CĂMINIST PĂȘITA AMISOARA
SRL
3
MIHAESTI, JUD. VALCEA, V. 171



F-86-01.00